

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont nawierzchni drogi ul. Skłodowskiej w Pietrowicach Wielkich					
1		Nawierzchnia betonowa			
1 KNNR 1		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m3	m ³		
d.1 0202-02		w gr.kat. III z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. gr. 40 cm	m ³	0.40	
		0.40			
				RAZEM	0.40
2 KNNR 1		Dopłata za każdy rozpoczęty 1 km odległość transportu gruntu kat. I-IV po-	m ³		
d.1 0208-0203		nad 1 km samochodami samowyladowczymi 15-20 t, przy przewozie po dro-			
		gach o nawierzchni utwardzonej	m ³	0.40	
		Krotność = 6			
		0.40			
				RAZEM	0.40
3 KNNR 6		Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po za-	m ²		
d.1 0113-01		gęszczeniu 15 cm			
		1.0	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
4 KNNR 6		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm bez ław na podsyp-	m		
d.1 0401-03		ce cementowo-piaskowej			
		1.0	m	1.00	
				RAZEM	1.00
5 KNNR 6		Nawierzchnie z kostki BEHATON o wysokości 10 cm na podsypce cemento-	m ²		
d.1 0302-05		wo-piaskowej			
		1.0	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
6 KNR 2-18		Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowych o śr. 500 mm z	szt.		
d.1 0625-02		osadnikiem bez syfonu oraz wpustem żeliwnym z wlotem dolno-bocznym -			
		przykrawężnikowym	szt.	2.00	
		2			
				RAZEM	2.00